VITOVENT 300-W

Квартирная система вентиляции с рекуперацией тепла
- настенная

15.1

Vitovent 300-W

Квартирная система вентиляции с рекуперацией тепла, для вентиляции жилых помещений в зависимости от потребности очищенным и подогретым наружным воздухом.

Vitovent 300-W, 300 м³/ч и 400 м³/ч с интегрированной байпасной схемой и регистром предварительного подогрева воздуха

- Обеспечивает приятный и здоровый климат в помещении.
- Уменьшение неприятных запахов.
- Всеобъемлющая настройка цифровой панелью управления.
- Контроль влажности предотвращает повреждение строительных материалов.
- Закрытые окна обеспечивают повышенный уровень безопасности от проникновения и защищают от шума.
- Очистка поступающего снаружи воздуха является важным фактором для лиц, страдающих аллергическими заболеваниями.
- Экономичные двигатели постоянного тока с постоянным объемным расходом и балансное регулирование позволяют поддерживать стабильный поток воздуха независимо от статического давления.
- Высокий коэффициент теплопередачи позволяет свести к минимуму потери тепла при воздухообмене и снизить затраты на отопление.

5812367 4/2018

1Preisliste RU 5-2018.indb 1 04.09.2018 10:49:56

VITOVENT 300-W

Приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией тепла
- настенная

Приточно-вытяжная вентиляционная установка Тип	H32S B300	H32S B400	MG W
Vitovent 300-W Центральная приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией тепла, объемный расход воздуха до 300 м³/ч ■ для квартир/домов с жилой площадью до 230 м² ■ 4 патрубка DN 180 для наружного, удаляемого, приточного и вытяжного воздуха ■ настенная (монтаж на полу см. в Принадлежностях) ■ балансное регулирование ■ постоянное регулирование объемного расхода ■ летняя байпасная схема(100%) ■ встроенный электрический регистр предварительного нагрева воздуха (макс. до 1 кВт) *Панель управления **должна быть заказана** отдельно.*	Z014589 **2.076,–**	**–**	№ заказа **евро**
Vitovent 300-W Центральная приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией тепла, объемный расход воздуха до 400 м³/ч ■ для квартир/домов с жилой площадью до 370 м² ■ 4 патрубка DN 180 для наружного, удаляемого, приточного и вытяжного воздуха ■ настенная (монтаж на полу см. в Принадлежностях) ■ балансное регулирование ■ постоянное регулирование объемного расхода ■ летняя байпасная схема (100%) ■ встроенный электрический регистр предварительного нагрева воздуха (макс. до 1 кВт) *Панель управления **должна быть заказана** отдельно.*	**–**	Z014590 **2.554,–**	№ заказа **евро**

Технические данные			
Объемный расход	300	400	м³/ч
Тип теплообменника ■ Перекрестно-противоточный ■ Энтальпийный, перекрестно-противоточный	X	X	
Тип фильтра (наружный/вытяжной воздух) ■ при поставке ■ принадлежность	G4/G4 F7/G4	G4/G4 F7/G4	
Рекуперация тепла	до 90	до 93	%
Рекуперация влажности	–	–	%
Длина	540	540	мм
Высота	843	843	мм
Ширина	677	677	мм
Удаление конденсата ■ обязательно (сухой сифон, см.Принадлежности или сторонний) ■ опционально	X	X	
Сертификация институтом пассивных домов	X	X	

15.1

5812367

1Preisliste RU 5-2018.indb 2 04.09.2018 10:49:56

Принадлежности

Панели управления

Тип	H32S B300	H32S B400	MG W
Кабель подключения Vitocal/Vitovent Соединительный кабель между Vitovent и контроллером Vitotronic 200, тип WO1C (длина 6 м). ■ для управления Vitovent 300-W с контроллером Vitotronic 200, тип WO1C - графический дисплей с подсветкой с пояснительным текстом - дневная и недельная временные программы - переключатель выбора программ - индикатор замены фильтра ■ совместное использование принадлежностей для управления	ZK02789 **40,–**		№ заказа **евро**
Панель управления вентустановкой, тип LB1 Графическая панель управления с подсветкой для Vitovent ■ дневная и недельная временные программы ■ 4-ступенчатый переключатель ■ выбор программы ■ индикатор замены фильтра ■ параметрирование с пояснительными текстами ■ кабель подключения (длина 6 м)	Z015318 **248,–**		№ заказа **евро**

Принадлежности регулировки объемного расхода

Тип	H32S B300	H32S B400	MG W
Датчик влажности (центральный) ■ установка в вытяжном канале (сборный вентканал) ■ режим работы вентустановки с минимально необходимым расходом для удаления влажности из помещения ■ до 10% экономии энергии благодаря автоматической регулировке	ZK02539 **227,–**		№ заказа **евро**

VITOVENT 300-W

Приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией тепла
- настенная

Принадлежности

Принадлежности регулировки объемного расхода

Тип	H32S B300	H32S B400	MG W
Датчик CO_2 /влажности Для управления приточно-вытяжной вентустановкой в зависимости от концентрации CO_2 или влажности. ■ монтаж в помещении ■ 1 датчик для комбинированного измерения влажности и CO_2 ■ режим работы вентустановки с минимально необходимым расходом для удаления влажности из помещения ■ до 10% экономии энергии благодаря автоматической регулировке		7501978 **280,–**		№ заказа **евро**

Принадлежности

Тип	H32S B300	H32S B400	MG W
Электрический регистр предварительного нагрева Совместим с патрубком подключения приточно-вытяжной вентустановки. ■ дополнительный регистр предварительного нагрева воздуха для непрерывной работы вентустановки при очень низких температурах наружного воздуха ■ со штекерами ■ с электронной регулировкой мощности до 1 кВт		7521195 **490,–**	7521196 **490,–**	№ заказа **евро**
Проход для наружного или удаляемого воздуха в компактном исполенении ■ для прохода воздуха через стену со смонтированной установкой. ■ трубы и муфты из вспененного полипропилена ■ проход через наружную стену белого цвета, с решеткой для защиты от птиц		ZK01840 **243,–**	ZK01841 **263,–**	№ заказа **евро**
Проход для наружного или удаляемого воздуха в компактном исполенении ■ комбинированный проход для наружного/удаляемого воздуха в одном элементе ■ с проходом через стену ■ DN 160/DN 180 ■ из нержавеющей стали		ZK03034 **340,–**	ZK03035 **370,–**	№ заказа **евро**
Энтальпийный теплообменник ■ для рекуперации тепла и влажности из удаляемого воздуха ■ устанавливается вместо идущего в состоянии при поставке перекрестно-противоточного теплообменника ■ антибактериальный эффект ■ понижает границу замерзания теплообменника		ZK01797 **1.781,–** –	ZK01797 **1.781,–** –	№ заказа **евро**
Монтажный цоколь Для напольной установки Vitovent 300-W		7521200 **196,–**		№ заказа **евро**
Сухой сифон ■ необслуживаемый сифон для удаления конденсата ■ препятствует ошибочному всасыванию воздуха вентустановкой и появлению шума в вентканалах в случае высыхания		ZK01822 **65,–**		№ заказа **евро**

Фильтры

Тип	H32S B300	H32S B400	MG W
Комплект фильтров тонкой очистки для вентустановки Комплект для одной замены фильтров ■ 1 фильтр приточного воздуха F7 ■ 1 фильтр вытяжного воздуха G4		7521198 **52,–**		№ заказа **евро**

15.1

5812367

1Preisliste RU 5-2018.indb 4 04.09.2018 10:49:58