


Телекоммуникационная техника		
Телекоммуникационная техника		MG Y
<p>Vitogate 200, тип KNX</p>  <p>Vitogate 200, используемый в качестве шлюза KNX, для подключения отопительных установок с контроллером Vitotronic к системе KNX со следующим оборудованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ настенные и компактные приборы ■ котлы малой мощности ■ тепловые насосы ■ котлы средней мощности <p>Функции в сочетании с системами KNX</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ управление отопительными установками (например, включение/выключение, изменение заданных значений) ■ передача информации отопительной установки (например, фактических значений, рабочих состояний) ■ передача сообщений об ошибках и неисправностях ■ управление температурой подающей магистрали в зависимости от теплоспо потребления в сочетании с системой KNX заказчика <p>Поддерживаемые контроллеры:</p> <p>Контроллеры для напольных водогрейных котлов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitotronic 100, тип GC1B, GC4B, GC7B ■ Vitotronic 200, тип GW1B, GW7B, KW6B, KO1B, KO2B ■ Vitotronic 300, тип GW2B, GW4B ■ Vitotronic 300-K, тип MW1B <p>Контроллеры для настенных или компактных приборов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitotronic 200, тип HO1B, HO2B, HO2C ■ Vitotronic 300-K, тип MW2B <p>Контроллеры для тепловых насосов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitotronic 200, тип WO1B, WO1C <p>Контроллеры для отопительных контуров:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitotronic 200-H, тип HK1B, HK3B <p>Интерфейс:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ блок сопряжения шины EIB. <p>Подключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ соединительные клеммы TP-1 для подключения предоставляемого заказчиком кабеля к системе KNX ■ разъем Ethernet для подключения к имеющейся у заказчика системе KNX ■ электропитание 230 В~ через штекерный блок питания ■ гнездо RJ 45 для подключения к LON <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ модуль для настенного монтажа ■ соединительный кабель LON, длина 7 м 	Z012827 694,—	№ заказа евро

18.2

Указание!

Подключение к системе KNX/EIB заказчика и конфигурация Vitogate 200 должны быть выполнены сертифицированным специалистом.